

ゼブラ製品かんたんガイド

2022.vol1



日本市場のためだけの
特別モデル

MC20

日本の物流、倉庫、製造現場に
ベストマッチなAndroidターミナル



個々人に与える
エンタープライズモバイルコンピュータの
新たなカテゴリー

EC50 / EC55

モバイルデバイスを与えられた
従業員の生産性と収益性が向上するのは
間違いありません



掲載ページ
P9、P13



掲載ページ
P9、P15、P26



超高速1,300タグ／秒 !!
より高速に、よりスマートに、より革新的に

RFD40

業界最高速で広範囲を読み取りできる
長時間駆動の物理接続モデル



掲載ページ
P19、P21



業界初 上部トリガー搭載で狭い場所での
ピッキング作業に最適

RS5100

指1本に装着可能で携帯に便利な超軽量かつ
堅牢なリングスキャナ



掲載ページ
P5、P8



超堅牢”RHINO”シリーズに
ハイブリッドモデルが追加登場

DS3678KD

2.0インチディスプレイとキーボード装備で
より柔軟な現場運用を実現



掲載ページ
P6、P8



バーコードスキャナ



P5 - P6

P7 - P8

ハンディーターミナル



・ニーズ別おすすめ製品

P9 - P10

業務用

・ラインナップ比較表1

P11 - P12

・ラインナップ比較表2

P13 - P14

産業用

・ラインナップ比較表

P15 - P16

業務用タブレット



・ラインナップ比較表

P17 - P18

RFIDリーダー



・ニーズ別おすすめ製品

P19 - P20

・ラインナップ比較表

P21 - P22

サービス

・Mobility DNA (モバイルソリューション)

P23 - P24

・ZEBRAサービスのご紹介

P25

・FIS OCR for Zebra デモ

P26

業界初コンバーチブルデザインを
採用した超多機能2Dポケットスキャナ

CS6080 (CS60)

コード付き操作からコードレス操作に
容易に切り替える



掲載ページ
P5、P6、P8、P26



バーコードスキャナ ニーズ別おすすめ製品

スキャナー低価格モデル



LS2208

世界出荷実績No.1 低価格レーザースキャナ
GTIN(GS1)にも対応



DS2208

低価格2Dスキャナ
バーコードからQRコードまで幅広い読取りに対応



最新高性能モデル



DS4608

2Dスキャナのスタンダード
バーコードやQR スマホ画面読取りやOCRに対応



DS8108

ZEBRAバーコードリーダーの最高峰
一度その読取りスピードを体感下さい



無線 (Bluetooth) タイプ



DS2278

低価格のBluetooth 2Dスキャナ
バーコードも狙いやすいエイマーを装備



DS8178

ZEBRA最高峰Bluetooth2Dスキャナ
一度その読取りスピードを体感下さい



ハンズフリー対応モデル



DS9308

低価格コンパクトモデル
スマホ画面読取り GTIN(GS1)にも対応



DS9908

高性能ハイブリッドモデル
バーコードからQRコードまで幅広い読取りに対応



極小バーコード対応



DS4608XD

電子部品などの極小バーコードの読取り実績あり
専用設計ながら標準QRコードの読取りも可能



RFID対応



DS9908R

一台で1D・2Dバーコード、パスポート、
RFIDタグ読取の4役をこなすハイブリッドモデル



スマホ・タブレットと連携



NEW CS6080 (CS60)

お使いの端末に業務スキャナの性能も手軽に
追加オプションで有線接続にも対応



ウェアラブル(ハンズフリー)



RS5100

軽量(70g)、コンパクト、堅牢
指につける二次元リングスキャナ



頑丈・防塵・防水タイプ



DS3608

IP68を誇る高堅牢スキャナ
防塵・防水が求められる現場に最適



DS3678/DS3678KD

IP68を誇る高堅牢Bluetoothスキャナ
キーパッド・ディスプレイ付きモデル“KD”登場



業界最堅牢 ロングレンジ対応モデル



DS3608ER

フォークリフトや積上げた貨物管理作業に最適
約20m離れたQRコードの読取りに対応



DS3678ER

ロングレンジ堅牢Bluetoothモデル
3.0mの耐落下性能、防水性能



ウイルス対策に最適 滅菌消毒対応モデル



DS2208HC

低価格のオキシドール消毒対応2Dスキャナ



DS2278HC

低価格のオキシドール消毒対応Bluetooth2Dスキャナ



DS4608HC

白と青を基調にしたHCモデルは
次亜塩素酸ナトリウムでの滅菌消毒に対応



NEW CS6080HC (CS60HC)

お使いの端末に業務スキャナの性能も手軽に追加
滅菌消毒対応で医療の現場に最適



DS8108HC

ZEBRA最高峰の消毒対応2Dスキャナ
素早く確実にデータを読取ります



DS8178HC

暗所作業に便利な照明機能搭載
素早く確実にデータを読取ります



1D 1次元バーコード	2D 2次元バーコード	RS232C	USB	耐落下 1.8m	耐落下距離
GS1	ディスプレイ読み取り	Digimarc読み取り	マルチバーコード読み取り	パスポート読み取り	
5年保証	IP42	Bluetooth	DPM	バイブレーション機能	
ロングレンジ	滅菌消毒	RFID	NFC		

主要バーコードスキャナ製品ラインナップ

製品詳細情報を
WEBでチェック

製品に関する
お問い合わせ

タイプ	ハンディタイプ											固定式			産業用				コンパクト					
製品シリーズ	DS2200				DS4600			DS8100				DS9308		DS9900		LI/DS3600				RS5100		CS6080 (CS60)		
ビジュアル																								
製品名	DS2208	DS2208HC	DS2278	DS2278HC	DS4608	DS4608XD	DS4608HC	DS8108	DS8108HC	DS8178	DS8178HC	DS9308		DS9908	DS9908R	LI3608	LI3678	DS3608	DS3678	RS5100-LBSNWR	RS5100-TBSNWR	CS6080 (CS60)	CS6080HC (CS60HC)	
接続方法	有線				●			●				●		●		●		●				●		
	Bluetooth							●										●		●		●		
機能	マルチバーコード (複数一括読み)				●			●				●		●				●		●		●		
	パスポートフォント				●			●				●		●				●		●		●		
	液晶画面表示 バーコード				●			●				●		●		●		●		●		●		
高密度バーコード											●				HD				HD		HD			
バイブレーション					●			●								●		●		●		●		
エイマー(照準)																								
LED照明																								
滅菌消毒対応	●				●			●														●		
RFID														●						NFC		NFC		
ロングレンジ																ER		ER		ER		ER		
ダイレクトマーキング					●													DP		DP				
キーパッド ディスプレイ																				KD				

※ HC (ヘルスケア) モデルは色が写真と若干異なります。
※ ERモデルのみロングレンジ対応
※ XDまたはDPモデルのみダイレクトマーキング対応
※ DS3678KDのエイマー形状は十字、LED証明は白色となります

製品名
の見方

DS8108HC

①種類②シリーズ③接続方式④モデル

①種類 … LI:1次元 / DS:2次元 / CS:コンパニオン
②シリーズ … 08:有線 / 70:Bluetooth / 78:Bluetooth
③接続方式 … SR:スタンダード / HC:ヘルスケア / XD:超高分解能 / HD:高分解能 / ER:ロングレンジ / DP:ダイレクトマーキング
④モデル …

ハンディターミナル ニーズ別おすすめ製品

日本限定モデル

MC20 NEW

日本人の手にフィットするサイズと形状
最適にチューニングされたスキャン角度で、
画面を見ながらラクラク読み取り
軽量、長時間駆動ながら背面カメラ、イヤホンジャックも搭載



Wi-Fiハンディターミナル

TC21

コストパフォーマンスに優れたAndroid端末



※スキャナー無しの廉価モデルもあります。



TC52x / TC52ax UPGRADE

高機能・高性能モデル



EC50 NEW

厚さ僅か9.6mmの最薄・軽量(173g)モデル



※スキャナー無しの廉価モデルもあります。



MC3300x / MC3300ax UPGRADE

キー配列と様々なスキャナモジュールが
選択可能でバーコードの
スキャン角度が45°のモデルも用意



SIMフリーハンディターミナル

TC26

コストパフォーマンスに
優れたSIMフリー端末



※スキャナー無しの廉価モデルもあります。

EC55 NEW

最薄・軽量
SIMフリーモデル



※スキャナー無しの廉価モデルもあります。

TC57x UPGRADE

高機能・高性能
SIMフリーモデル



ウイルス対策
に最適

滅菌消毒対応モデル

TC21HC / TC26HC

コストパフォーマンスに優れたAndroid端末



TC52xHC / TC52axHC UPGRADE

高機能・高性能モデル



業務用タブレット

ET51

軽量・堅牢・スリムタブレット



※スキャナー一体型のモデルもあります

ET80 NEW

大画面12インチ
Windows業務用堅牢タブレット



SIMフリータブレット

L10

高堅牢・高信頼
業務用Androidタブレット



※スキャナー一体型のモデルもあります

マイナス30℃対応

MC9300 Freezer

















-30℃から使用できる超高堅牢
業務用Android端末



主要業務用ハンディターミナル製品 ラインナップ比較表

製品詳細情報を
WEBでチェック

製品に関する
お問い合わせ

シリーズ		コストパフォーマンスに優れたAndroid端末				コストパフォーマンスに優れたSIMフリー端末			
		TC2x							
製品名		TC21Plus	TC21Basic	TC21High Memory	T C21No Scanner	TC26Plus	TC26Basic	TC26High Memory	TC26No Scanner
ビジュアル									
Android OS ver		10,11 (対応予定:13,14)							
画面サイズ		5.0インチ HD (1280x720) Gorilla Glass							
ディスプレイ輝度		350 cd/m ² (350 NITS)							
手袋タッチ		●	●	●	●	●	●	●	●
CPU		SDM660 1.8Ghz 64-bit 8-core							
RAM/Flashメモリ		3GB/32GB	3GB/32GB	4GB/64GB	3GB/32GB	3GB/32GB	3GB/32GB	4GB/64GB	3GB/32GB
SIM						●	●	●	●
WiFi6 (IEEE802.11ax) 対応									
2Dバーコードリーダー		●SE4710	●SE4100	●SE4710	●Camera	●SE4710	●SE4100	●SE4710	●Camera
エイマー									
カメラ	フロント	5MP							
	リア	13MP							
NFC		●	●	●	●	●	●	●	●
電池容量		標準3100mAh・大容量5400mAh (オプション)							
サイズ (H×W×D)		158×79×13.7 (mm)							
重量 (約)		236g							
動作温度 (非結露)		-10～50℃							
耐落下衝撃性能		コンクリート上のタイルへ1.2m (MIL規格準拠)							
耐転倒性能		0.5mの高さから300回の転倒							
防塵防水性能		IP67準拠							
ヘルスケアモデル有無			●				●		

主要業務用ハンディターミナル製品 ラインナップ比較表

製品詳細情報を
WEBでチェック



製品に関する
お問い合わせ



シリーズ		厚さ僅か9.6mmの最薄・軽量(173g)モデル				高機能・高性能モデル				
		EC5xシリーズ				TC5xシリーズ		TC5xシリーズ		
製品名		EC50 Basic	EC50 No scanner	EC55 Basic	EC55 No scanner	TC52	TC57	TC52x	TC52ax	TC57x
ビジュアル										
Android OS ver		10,11(対応予定:13,14)				8,9,10,11(対応予定:13,14)		10,11(対応予定:13,14)		
画面サイズ		5.0インチ HD(1280x720) Gorilla Glass				5.0インチ HD(1280x720) Gorilla Glass		5.0インチ Full HD(1920x1080) Gorilla Glass		
ディスプレイ輝度		450 cd/m ² (450 NITS)				600 cd/m ² (600 NITS)		600 cd/m ² (600 NITS)		
手袋タッチ		●				●		●		
CPU		SDM660 2.2Ghz 64-bit 8-core				SDM660 2.2Ghz 64-bit 8-core		SDM660 2.45Ghz 64-bit 8-core		
RAM/Flashメモリ		3GB/32GB 4GB/64GB				4GB/32GB		4GB/32GB	4GB/64GB	4GB/32GB
SIM				●	●		●			●
WiFi6(IEEE802.11ax)対応									●	
2Dバーコードリーダー		●SE4100	●Camera	●SE4100	●Camera	●SE4710		●SE4720		
エイマー		●	+	●	+	●		●		
カメラ	フロント	5MP				5MP		5MP		
	リア	13MP				13MP		13MP		
NFC		●				●		●		
電池容量		標準3060mAh 大容量4180mAh				4150mAh		4150mAh		
サイズ(H×W×D)		154.5×76×9.6(mm)				155×75.5×18.6(mm)		155×75.5×18.6(mm)		
重量(約)		173g				249g		249g	260g	249g
動作温度(非結露)		-10℃~50℃				-20℃~50℃		-20℃~50℃		
耐落下衝撃性能		コンクリート上のタイルへ1.2m プロテクタ装着時コンクリート上へ落下1.5m(MIL規格準拠)				コンクリート上のタイルへ1.2m プロテクタ装着時コンクリート上へ落下1.8m(MIL規格準拠)		コンクリート上のタイルへ1.2m プロテクタ装着時コンクリート上へ落下1.8m(MIL規格準拠)		
耐転倒性能		0.5 mの高さで 300 回の転倒(IEC耐転倒衝撃仕様に適合)				0.5 mの高さで 500 回の転倒 (IEC耐転倒衝撃仕様に適合)		0.5 mの高さで 500 回の転倒(IEC耐転倒衝撃仕様に適合)		
防塵防水性能		IP67準拠				IP65およびIP67準拠		IP65およびIP68準拠		
ヘルスケアモデル有無						●		●		

主要産業用ハンディターミナル製品 ラインナップ比較表

製品詳細情報を
WEBでチェック



製品に関する
お問い合わせ



シリーズ	MC20	MC2200	MC3300 x			MC3300ax		MC9300
モデルタイプ	ストレート	ストレート	ストレート	ガン	回転式ヘッド	ストレート	ガン	フリーザー
ビジュアル								
Android OS ver	11 (対応予定:13,14)	10,11 (対応予定:13,14)	10,11 (対応予定:13,14)			11 (対応予定:13,14)		8,10,11 (対応予定:13,14)
画面サイズ	4.0インチ	4.0インチ	4.0インチ			4.0インチ		4.3インチ
キー数	数字 (20キー)	ファンクション数字 (34キー)	数字 (29 キー) ・ ファンクション 数字 (38 キー) ・ 英数字 (47 キー)			数字 (29 キー) ・ ファンクション数字 (38 キー) ・ 英数字 (47 キー)		英数字 (53キー) ・ ファンクション数字 (43キー) 英数字ファンクション (58キー) 数字 (29キー) 34 Key Function Numeric (XT15) 53 Key virtual Terminal (VT) 53 Key 5250 Emulation
手袋タッチ	●	●	●			●		●
CPU	2.2Ghz 64-bit 8-core	1.8Ghz 64-bit 8-core	2.2Ghz 64-bit 8-core			2.2Ghz 64-bit 8-core		2.2Ghz 64-bit 8-core
RAM / Flashメモリー	4GB/64GB	2GB/16GB・3GB/32GB ※	4GB/32GB			4GB/64GB		4GB/32GB
リーバ ー コ ー ド	ロングレンジ		●※1	●※1		●※		●※
	2次元	●	●※2	●※2		●		●
	1次元	●	●	●	●	●		●
カメラ	リア	●※	●		●	●		
NFC	●	●※	●	●	●	●		●
WiFi	802.11ac (WiFi 5)	802.11ac (WiFi 5)	802.11ac (WiFi 5)			802.11ax (WiFi 6)		802.11ac (WiFi 5)
電池容量	バッテリー 3500 mAh	標準バッテリー 3500 mAh 大容量バッテリー 4900 mAh	標準バッテリー 7000 mAh			標準バッテリー 7000 mAh (オプションの7000mAh BLE対応バッテリー)		標準バッテリー 7000mAh 冷却保管庫対応バッテリー 5000mAh
サイズ(H×W×D)	185×75×39(mm)	200.5×70×38.5(mm)	202.2×74.7×34.5(mm)	202.6×74.7×163.9 (mm)	223.4×74.7×34.5(mm)	202.2×74.7×34.5 (mm)	202.6×74.7×163.9 (mm)	240×88×189 (mm)
重量(約)	255g バッテリー装着時	296g 標準バッテリー装着時	375g (45度モデルは382g) 標準バッテリー装着時	505g 標準バッテリー装着時	377g 標準バッテリー装着時	474g 標準バッテリー装着時	535g 標準バッテリー装着時	765g 標準バッテリー装着時
動作温度(非結露)	-10~50℃	-20~50℃	-20~50℃			-20~50℃		-30~50℃
耐落下衝撃性能	1.5 mの高さから コンクリートに複数回落下	1.5 mの高さから コンクリートに複数回落下	1.8 mの高さからコンクリートに複数回落下			1.8 mの高さからコンクリートに複数回落下		2.1mの高さからコンクリート面への落下 (MIL規格準拠)
耐転倒性能	1 mの高さから 80 回転倒	0.5 mの高さから 500 回転倒	1 mの高さから 3,000 回転倒			1 mの高さから 3,000 回転倒		1 mの高さから 4,000 回転倒 IEC耐転倒衝撃仕様以上に適合
防塵防水性能	IP67準拠	IP65準拠	IP64準拠			IP64準拠		IP65/67

※フラッシュ非搭載

※ P1モデルのみ搭載

※1 ロングレンジモデルの選択が必要です

※2 45度照射角度モデルもあります

※ロングレンジモデルの選択が必要です

※MC9300xはスキャンエンジンが変わります







主要タブレット製品 ラインナップ比較表

製品詳細情報を
WEBでチェック



製品に関する
お問い合わせ



シリーズ		ETシリーズ					L10シリーズ		
製品名		ET51 (SAC)		ET51 (LTSC)	ET 51 (Android)		ET80 (Windows)	XSLATE	XPAD
ビジュアル									
OS		Windows 10 IoT Enterprise SAC	Windows 10 IoT Enterprise SAC	Windows 10 IoT Enterprise LTSC	Android 8,10,11 (対応予定:13,14)		Windows 10 Professional Windows 10 IoT Enterprise	Android 8,10,11 (対応予定:13,14)	
画面サイズ		8.4 インチ	10.1インチ	10.1インチ	8.4 インチ	10.1インチ	12インチ	10.1インチ	
CPU		Intel Atom® x5-E3940 1.6Ghz 64-bit 4-core			SDM660 2.2Ghz 64-bit 8-core		Intel Core i7 vPro, Core i5 vPro, Core i5	SDM660 2.2Ghz 64-bit 8-core	
RAM/Flashメモリー		4GB/64GB			4GB/32GB		RAM 8GB / 16GB SSD 128GB / 256GB / 512GB	4GB/64GB 4GB/128GB 8GB/128GB	
最大輝度		720 cd/m ²	540cd/m ²		720 cd/m ²		800cd/m ²	500cd/m ² 1000cd/m ²	
2次元バーコードリーダー		●※	●※		●※	●※	●※		●※
カメラ	フロント	●	●		●	●	●	●	●
	リア	●	●		●	●	●	●	●
SIM								●	●
NFC		●	●		●	●	●	●	●
手袋タッチ		●	●		●	●	●	●	
電池容量		3300mAh (25WHr)	4950mAh (38WHr)		6440mAh (24.4WHr)	9660mAh (37.1WHr)	5180mAh (39.8Whr)	標準バッテリー:36 WHr 大容量バッテリー:98 WHr	
サイズ(H×W×D)		228×150×12.7 (mm)	269×181×12.7 (mm)		150×228×12.7 (mm)	181×269×12.7 (mm)	225×308×16 (mm)	280.8×195.2×22 (mm)	280.8×255.9×22 (mm)
重量		570g	765g		514g	745.5g	1300g	1200g	1400g
動作温度		-20℃～50℃					-20℃～60℃	-20℃～60℃	
耐落下衝撃性能		1mの高さからコンクリート面へ落下後動作可能。オプションの高堅牢フレーム使用時は1.8m (MIL 規格準拠)					1.2mの高さからコンクリート上の合板への落下 (MIL規格準拠)	1.83mの高さからコンクリート上の合板への落下、 1.2mの高さからコンクリートへの落下	
防塵防水性能		IP65					IP65	IP65	

※オプション (スキャナ拡張バックパネルの装着が必要。あらかじめ装着された一体型モデルの選択も可能)

RFIDリーダー ニーズ別おすすめ製品

超高速/長時間駆動 | 物理接続 RFIDリーダ・ライタ



RFD40 **NEW**

業界最高速の1,300タグ/秒の読み取りスピード
TC2x、EC5xシリーズの対応モデルと物理接続



マルチプラットフォーム対応 | Bluetooth接続RFIDリーダ・ライタ



イメージ搭載モデル



イメージなしモデル



イメージ搭載モデル
スマートフォン接続時のイメージ



イメージなしモデル
Zebra 端末接続時のイメージ

RFD8500



ゼブラ専用端末や各種端末にBluetoothで接続可能
(Android/Windows/iOS)

電波利用申請不要の特定小電力モデルもご用意



高堅牢一体型RFIDリーダ・ライタ



MC3330xR

Android OS 10, 11, 12に対応した
ハイパフォーマンスモデル(円偏波)



MC3390xR

ハイパフォーマンス直線偏波モデル
Android OS 10, 11, 12に対応



2Dイメージャー体型RFIDリーダ・ライタ



DS9908R

一台で1D・2Dバーコード、パスポート、
RFIDタグ読取の4役をこなす優れたもの
据置き利用も可能なハイブリッドモデル



固定RFIDリーダ・ライタ(2・4ポート)



FX7500

2・4アンテナポート(すべてのポートで1W出力)
GPIO標準装備、移動体の読み取りに強い



堅牢固定RFIDリーダ・ライタ(4・8ポート)



FX9600

4・8アンテナポート(すべてのポートで1W出力)
GPIO標準装備、移動体の読み込みに強い
MIL-STD-810準拠の耐振動性能、IP53



マルチリージョン対応

- ゼブラRFID製品は、世界80か国以上の電波規格に準拠しています
- 対象国及び対応モデルは営業にお問い合わせください

現場に適合する様々なアンテナをご用意





他社製品にもご利用いただけます

主要RFIDリーダー製品 ラインナップ比較表

製品詳細情報を
WEBでチェック

製品に関する
お問い合わせ

タイプ	ハンディタイプ							半固定		
製品シリーズ	RFD40		RFD8500			MC3330xR		MC3390xR	DS9908R	
ビジュアル										
モデル種類	高出力 アダプタ変更で TC2x及びEC5xに接続		イメージャー 有りモデル		イメージャー 無しモデル		円偏波 高出力 イメージャー有りモデル		直線偏波 高出力 イメージャー有りモデル	特定小電力モデルのみ
			高出力	特定小電力	高出力	特定小電力	29キー	47キー	29キー	
OSまたはホストコンピュータ	TC2x, EC5x, Android10, 11 (対応予定:13, 14)		Android / iOS / WINDOWS 7, 8.1, 10 (32 AND 64 BIT) WINDOWS MOBILE 6.5			Android10, 11 (対応予定:13, 14)				—
接続方法	物理接続		Bluetooth接続			一体型				USB、RS232、 キーボードウェッジ、 TGCS (IBM) 46XX over RS485
サポート端末	Zebra TC21 / 26, EC50, 55		上記対応OS端末すべて			一体型				
周波数範囲 / RF出力 (日本向け)	916～921MHz (LBT対応), 1W以下高出力モデル		916～921MHz (LBT対応), 1W以下高出力モデル			916～921 MHz (LBT対応), 1W以下 高出力モデル				250mW 特定小電力モデル
			250mW 特定小電力モデル							
RFIDエンジン	チップセットに依存しないソフトウェアベースの Zebra 独自の無線テクノロジー									
読み取り速度	最大1,300タグ/秒		最大700タグ/秒			最大1 ,100タグ/秒				—
GPIO	—									
最大受信感度	0dBm									
電源 / バッテリー	PowerPrecision リチウムイオン		PowerPrecision リチウムイオン			PowerPreci sionリチウムイオン				4.5～5.5VDCホスト電力、 4.5～5.5VDC外部電源
	7000mAh		4410mAh			70 00mAh				
サイズ (H×W×D)	151×84×166.5 (mm)		130×80×185 (mm)			164×75×211 (mm)		164×96×271 (mm)		230×99×146 (mm)
重量 (約)	514g		イメージャー有り 約435g		イメージャー無し 約430g		約680g		約769g	約420g
耐落下衝撃性能	1.8mからコンクリート面への 複数回の落下 (室温)		1.2mからコンクリート面への複数回の落下 (室温)			1.5mから コンクリート面への 複数回 の落下 (室温)				1.2mの高さからコンクリートへの 複数回落下に耐える設計
耐転倒衝撃性能	0.5 mの高さで500回の転倒					0.5mの高さで 1,000回の転倒				0.5mの高さから2,000回の 転倒後、動作可能
振動	—					5hz ～2khz				—
動作温度 (保管温度)	-10℃～50℃ (-40℃～70℃)		-10℃～40℃ (-40℃～70℃)			-20℃～50℃ (-40℃～70℃)				0℃～50℃ (-40℃～70℃)
防塵防水性能	IP54		IP52			IP54				IP42

定置式モデル					
FX7500		FX9600			
					
2ポート	4ポート	4ポート 免許局 モデル	8ポート 免許局 モデル	4ポート 登録局 モデル	8ポート 登録局 モデル
Linux					
10/100 BaseT Ethernet (RJ45) POE サポートあり、 USB クライアント (USB Type B)、 USB ホストポート (Type A)		10/100 BaseTイーサネット (RJ45) USBホストクライアント (タイプA & B) シリアル (DB9)			
Windows					
916～921MHz, 1W以下高出力モデル		916～921MHz, 1W以下高出力モデル 916～921MHz (LBT対応), 1W以下高出力モデル			
チップセットに依存しないソフトウェアベースの Zebra 独自の無線テクノロジー					
最大1200タグ/秒		最大1250タグ/秒			
2 input, 3 output		4 input, 4 output			
-82dBm		-86dBm			
POE (802.3af) POE+ (802.3at) +24V DC (UL認定) DC 12V ～ 48V		POE (802.3af) POE+ (802.3at) +24V DC (UL認定)			
195.6×149.9×43.2 (mm)		273×184×50 (mm)			
860g		2.13kg			
—					
—					
MIL-STD-810					
-20℃～55℃ (-40℃～70℃)					
IP40		IP53			

Android™端末向けにゼブラが独自に提供するモバイルソリューション ビジネス環境が求めるハイレベルの機能・効率・信頼性を満足させる充実のラインナップ

Zebra のAndroidセキュリティサポート:『LIFEGUARD™』



モバイル製品: サポート提供期間

Googleでの標準サポート vs. ZebraのAndroid端末での『LifeGuard™』

1年	▶	2年	▶	3年	▶	4年	▶	5年	▶	6年	▶	7年	▶	8年	▶	9年	▶	10年
----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	-----

Google 標準

バージョン毎に
リリースから約3年でサポート終了

Google標準のAndroid製品サポート

OSバージョンあたり3年間 バージョンの販売終了時点でサポートも終了	最長3年で終了						
---------------------------------------	---------	---	--	--	--	--	--

Zebra製品

販売期間中は最新パッチを毎月提供
深刻な脅威に対しては販売終了後も
更に3年～5年間は四半期毎に
アップデートを継続提供

※モデルによって3, 4, 5年の違いあり

ZebraがAndroid製品向けにご提供するサポート

Zebra LifeGuard™ (全てのZebra OneCareサポート契約に含まれます)

OSバージョンあたり3年間 毎月アップデート提供 / 全セキュリティレベル	保守期間満了までの3年間 四半期毎にアップデート提供 / 深刻な脅威	3x3 最長6年			
OSバージョンあたり4年間 毎月アップデート提供 / 全セキュリティレベル	保守期間満了までの4年間 四半期毎にアップデート提供 / 深刻な脅威		4x4 最長8年		
OSバージョンあたり5年間 毎月アップデート提供 / 全セキュリティレベル	保守期間満了までの5年間 四半期毎にアップデート提供 / 深刻な脅威				

5x5
最長10年


ZEBRA 独自の延長サポート

業務用機器のライフサイクルは一般的に5年。ですが、Googleから修正パッチの提供はOSリリースから僅か3年程で終了してしまいます。ZEBRAはGoogleとの特別なパートナーシップにより、ハードウェア製品の保守満了までこのパッチ提供期間を大幅延長する独自メニューLIFEGUARD™をご用意しています。長期にわたり安全・安心が求められるビジネス用途をZEBRAのLIFEGUARD™がしっかりサポートいたします。また、ZEBRAのWEBサイト上でお使いのモデルを登録しておけば、脆弱性問題等の最新情報が管理者様にメールで通知されます。

Enterprise Home Screen


無償画面カスタマイズで業務に必要なアプリだけ利用可能

業務に必要なアプリのみ表示・操作が可能。利用者は業務に専念でき、ITサポートの負荷軽減。



日本語
対応

PowerPrecision Battery



バッテリーのヘルスチェック、
交換時期の把握

Fusion



エンタープライズ向けWi-Fi追加機能。
ローミング、無線ログ確認など

RxLogger




トラブル時に診断する為の端末、通信、アプリ
ケーション等の様々なログを収集可能

Stage Now

簡易キッティングツール

バーコードを読み取るだけでキッティング。速い!・正確!・簡単! そして無料!




StageNow

Profile Name: MoblyDNA_Conf_WiFi
Barcode Type: PDF417
Minimum Compatible MX Version: 4.3

Scan Barcodes with StageNow Client:




設定バーコードを作成しスキャンするだけで、機器をネットワークに接続、機器の設定とセキュリティを構成、OSを更新、アプリケーションをインストールおよび起動、機器をリセットおよびファクトリーリセット、あるいはMDMに登録することができます。



ZEBRAサービスのご紹介

長期運用にもっと楽な管理をしませんか？



無償保証期間

ZEBRA製品には製品に1年～5年の無償保証期間が設定されています。無償保証期間内のメーカー瑕疵による修理は無償で行います。長期無償保証期間で安心してお使いいただける事は世界中で使われる理由の1つになっています。

導入支援・設定サービス

ZEBRA製品を設定して出荷するサービスで、機器を受け取ったその日から現場の運用を開始いただけます。モバイルコンピュータや、プリンタのIPアドレス設定から、バーコードスキャナの読取り設定までをカバーします。

導入支援・コンサルティングサービス

ZEBRA製品を管理・運用いただくために必要なツール等に対し、技術員がお客様に伺い技術トレーニングや環境設定のお手伝いを行うサービスです。

ソフトウェア保守契約

ZEBRA製品には製品保守の他にソフトウェア保守が設定されており、モバイルコンピュータのOSやファームウェアの最新版をユーザ様でアップデートする事ができます。

製品保守契約

ZEBRA製品には故障に対し、複数の定額保守をご用意しています。1年更新で契約いただく随時契約の他に購入時に複数年契約いただく割安なサービスをご用意しています。

コミッシング契約

OSのアップデートが発生するモバイルコンピュータで修理後の返却を固定したOSバージョンでご返却するカスタマイズサービスです。OSの更新に関わらず現場の安定稼働をサポートします。

定期点検サービス

お客様のサイトで運用されているZEBRA製品の点検サービスです。これにより長期運用で見落としがちな製品不調の発見や改善提案が可能となり、現場の最適化につながります。



<実寸大>

サイズ:185×75×39 (mm) 重量(約):255g (バッテリー装着時)

MC20対応アプリケーション FIS OCR for ZEBRA デモ

Browser[®]HT



ZEBRA最新AndroidハンディターミナルMC20に
在庫管理・二度読み一致・文字認識アプリケーションが登場！
今すぐ最新技術をおためし下さい！

昨日までの業務のスタイルを継承しつつスマホのような操作性と利便性を兼ね備え倉庫業・製造業・物流業の未来へ柔軟に対応する長期サポート(最長8年)を実現

今まで非常に困難とされて来た
OCR(文字認識)一括読み取りを実現！

日付読取(多役)	2021-8-1 22.5.12
日付読取(単役)	2023年9月26日 22.JULY.6 21年11月 20210815

端末情報	MC200A(PART) 211055230D5044(S/N) 4083DED5439C(WIFI MAC) 4083DED53CF8(BT MAC) 353857080001049(IMEI) 05-JAN-19(DATE CODE)
------	--

製造年月日	製造年月日:2021.7.30
消費期限	消費期限:2022.1.24

消費期限
QRコード



ゼブラ・テクノロジーズ滅菌消毒対応シリーズ

滅菌消毒はヘルスケア(医療)現場の枠を超え、小売り・物流・食品加工(製造)・教育・オフィスユース等の幅広い市場のニーズに応え滅菌消毒対応の業務用デバイスが登場!!

滅菌消毒対応とは？

- 医療現場等で消毒に使用される強い薬剤にも耐性がある素材を使用したデバイス。*1
- 抗菌で菌の増殖を抑えるのではなく、薬剤を使用した消毒に対応。感染リスクを最小限に抑えることが可能。
- 消毒されずに菌・ウイルスが残りやすい隙間やネジ穴を埋めた安心設計。*2

*1. 使用可能な薬剤の詳細はユーザガイドをご確認ください。 *2. DS2208HC, DS2278HC, DS9908HD は除きます。

滅菌消毒対応シリーズ ラインナップのご紹介

高性能 2Dスキャナ	スタンダード 2Dスキャナ	低価格 2Dスキャナ	半固定式 2Dスキャナ	ポケットブル 2Dスキャナ	ハンズフリーリング スキャナ	高性能 Androidハンディ	コストに優れた Androidハンディ	Windows10 Androidタブレット
DS81XXHC	DS4608HC	DS22XXHC	DS9908HD	CS6080HC (CS60HC)	RS5100	TC52xHC	TC21HC / TC26HC	ET51
払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液	払拭消毒対応薬品 次亜塩素酸ナトリウム イソプロピルアルコール 過酸化水素水溶液

注意 次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)を含む製品を使用する場合は常に製造元の推奨される手順に従ってください。
デバイスの除菌に関する注意事項が記されていますので、デバイスのクリーニング前に必ず各製品のユーザーガイドをお読みください。

●製品に関するお問い合わせ先



アヴネット株式会社
<https://www.zebra-avnet.jp>

東京本社

〒150-6023
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー23階

西日本支店

〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場4-11-28 JPR心斎橋ウエスト7階

ZEBRA AVNET 🔍 検索



WEB アクセス
QR コード



フリーダイヤル 0120-425-586 営業時間 9:00 ~ 17:30